

English instruction manual

(Multi in one card reader version)

: USB2.0/3.0 IN 1/A1 IN 1 CARD READER/WRITER

USB interface 4-slot flash drive, capable of erasing SD/T Flash/SM Cards and other memory cards

: Can quickly browse and edit files directly on the flash drive

Easy to carry, download, and upload

USB interface supports mutated Micro port, can be easily disconnected

(SD card reader version)

The materials are divided into PVC material styles and aluminum alloy material styles

USB interface, erasable SD/T Flash/SM Cards and other memory cards

: Can quickly browse and edit files directly on the flash drive

Easy to carry, download, and upload, with a transfer rate of up to 480Mbps

(Multi functional expanded tungsten version)

: Supports USB3.0, read/write SD/TF cards, two USB ports of 2.0, and supports TYPE-C transfer

USB. The body is made of aluminum alloy, with fast heat dissipation and no need for driving, plug and play.

Material is aluminum alloy

(OTG card reader SD/TF version)

: Supports computers and OTG phones. Equipped with SD/TF flash card slots.

Zhi Te SD/T-F publication ash card

Charge when connected to a charger.

(TYPE-C triple USB C/Type C to USB)

Type-C interface, capable of erasing SD/T Flash/SM Cards and other memory cards

: Supports USB transfer and hot swapping.

(USBC to USB3.0 adapter)

: Supports USB Type-C to USB OTG adapter, supports hot swapping.

*System environment: * Operating temperature: 0 ° C~70 ° C

*Storage temperature: 10 ° C~90 ° C

*Humidity: 10% -90% non condensing

*Support system WINDOWS98SE/ME/2000/XPLinux2.4. XMacOS10.0

*Is the interface 2.0 or 3.0 Please refer to the details of the purchased product link

*2.0 read and write speed: up to 480Mbit/s transfer rate

*3.0 read and write speed: up to a transfer rate of 5.0Gbt/s

*All products do not require drivers, plug and play

manual de instrucciones en ingles

(Versión de lector de tarjetas múltiples en uno)

· USB2.0/3.0IN 1/A1IN 1LECTOR/ESCRITOR DE TARJETAS

Interfaz USB de 4 ranuras para unidades flash. Capaz de

borrar tarjetas SD/T Flash/SM y otras tarjetas de memoria.

Puede navegar y editar archivos rápidamente directamente en la

unidad flash. Fácil de transportar, descargar y cargar.

La interfaz USB admite un puerto Micro mutado, que se puede desconectar fácilmente.

(Versión del lector de tarjetas SD)

Los materiales se dividen en estilos de material de

PVC y estilos de material de aleación de aluminio.

Interfaz USB. Tarjetas SD/TFlash/SM borrables y otras tarjetas de memoria. Puede

explorar y editar archivos rápidamente directamente en la unidad flash.

Fácil de transportar. descargar y cargar. con una velocidad de transferencia de hasta 480 Mbps.

(Versión multifuncional expandida de tungsteno)

· Admite USB3.0. Lectura/escritura de tarjetas SD/TF. Dos puertos USB de 2.0.

compatible con transferencia TYPE-C

El cuerpo está hecho de aleación de aluminio. con

rápida disipación de calor y sin necesidad de conducción.

plug and play El material es aleación de aluminio.

(Lector de tarjetas OTG SD/TF)

· Admite computadoras y teléfonos OTG. Equipado con ranuras para tarjetas flash SD/TF.

Tarjeta de ceniza de publicación SD/T-F de Zhi Te

Cargar cuando esté conectado a un cargador.

TYPE-C triple USBC/Type C a USB

Interfaz tipo C, capaz de borrar tarjetas

SD/T Flash/SM y otras tarjetas de memoria.

· Admite transferencia USB y conexión en caliente.

(Adaptador USBC a USB3.0)

· Admite adaptador USB tipo C a USB OTG, admite intercambio en caliente.

*Temperatura de funcionamiento: 0C-70C

Temperatura de almacenamiento: 10C-90C

*Humedad: 10%-90% sin condensación

Sistema de soporte WINDOWS98SE/ME/2000/XPLinux2.4.XMacOS10.0

¿La interfaz es 2.0 o 3.0?

Consulte los detalles del producto comprado.

2.0 Velocidad de lectura y escritura: hasta 480 Mbit/s de velocidad de transferencia

*3.0 Velocidad de lectura y escritura: hasta una tasa de transferencia

de 5.0Gbt/s *Todos los productos no requieren controladores, plug and play

Englische Bedienungsanleitung

(Multi in einem Kartenleser Version)

USB2.0/3.0IN 1/A1IN 1KARTENLESER/SCHREIBER

USB-Schnittstelle 4-Slot-Flash-Laufwerk. Kann SD/T-Flash/SM-Karten und andere Speicherkarten löschen.

Dateien können direkt auf dem Flash-Laufwerk schnell durchsucht und bearbeitet werden. Einfach zu transportieren. Herunterladen und Hochladen.

USB-Schnittstelle unterstützt mutierten Micro-Port, kann leicht getrennt werden.

(SD-Kartenleser-Version)

Die Materialien sind in

PVC-Material-Stile und Aluminiumlegierungs-Material-Stile unterteilt.

USB-Schnittstelle. Löschbare SD/TF/Flash/SM-Karten und andere Speicherkarten können Dateien direkt auf dem Flash-Laufwerk schnell durchsuchen und bearbeiten.

Leicht zu transportieren. Herunterladen und Hochladen. Mit einer Übertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s.

(Multifunktionale, erweiterte Wolframversion)

Unterstützt USB3.0. Lesen/Schreiben von SD/TF-Karten. Zwei USB-Anschlüsse von 2.0. und unterstützt TYPE-C-Übertragung

USB. Das Gehäuse besteht aus Aluminiumlegierung. Mit schneller Wärmeableitung und ohne Treiber erforderlich.

Plug & Play Material ist Aluminiumlegierung

(OTG-Kartenleser SD/TF-Version)

Unterstützt Computer und OTG-Telefone. Ausgestattet mit SD/TF-Flashkartensteckplätzen.

Zhi Te SD/T-F-Publikation Aschkarten

Aufladen, wenn an ein Ladegerät angeschlossen

TYPE-CtripleUSBC/Type Cto USB

Typ-C-Schnittstelle, die SD/T-Flash/SM-Karten und andere Speicherkarten löschen kann.

Unterstützt USB-Übertragung und Hot-Swapping

(USBC-auf-USB3.0-Adapter)

USB-Typ-C-auf-USB-OTG-Adapter unterstützt, unterstützt Hot-Swapping.

*Systemumgebung:*Betriebstemperatur:0C-70C

Lagertemperatur: 10 °C bis 90 °C

*Luftfeuchtigkeit: 10%-90% nicht kondensierend

Support für die Betriebssysteme WINDOWS98SE/ME/2000/XP, Linux 2.4.X und Mac OS 10.0.

Ist die Schnittstelle 2.0 oder 3.0? Bitte

beachten Sie die Details des gekauften Produkts.

2.0 Lese- und Schreibgeschwindigkeit: Bis zu 480 Mbit/s Übertragungsrate

*3.0 Lese- und Schreibgeschwindigkeit: Bis zu einer Übertragungsrate von

5.0 Gbit/s *Alle Produkte benötigen keine Treiber, Plug-and-Play

Manuel d'instructions en anglais

(Version multi-cartes dans un seul lecteur)

USB2.0/3.0IN 1/A1IN 1LECTEUR/GRAVEUR DE CARTE

Clé USB avec 4 emplacements. Capable d'effacer les cartes SD/T Flash/SM et autres cartes mémoire

Parcourir et modifier les fichiers directement sur la clé

USB rapidement. Facile à transporter. Télécharger et télécharger

L'interface USB prend en charge le port Micro muté, il peut être facilement déconnecté

(Version du lecteur de carte SD)

Les matériaux sont divisés en styles de matériaux PVC

et en styles de matériaux en alliage d'aluminium

Interface USB. Cartes SD/TFlash/SM et autres cartes mémoire effaçables. Possibilité de parcourir et d'éditer rapidement les fichiers directement sur la clé USB

Facile à transporter. Télécharger et télécharger. Avec un taux de transfert allant jusqu'à 480 Mbps

(Version en tungstène étendue multifonctionnelle)

Prend en charge USB3.0.lecture/écriture de cartes SD/TF.deux ports USB 2.0.et

prend en charge le transfert TYPE-C

USB. Le corps est en alliage d'aluminium. avec une

dissipation thermique rapide et pas besoin de pilote. branchez

et jouez Le matériau est en alliage d'aluminium

Lecteur de carte OTG (version SD/TF)

Prend en charge les ordinateurs et les téléphones OTG. Équipé de fentes pour cartes mémoire SD/TF

Carte de publication Zhi Te SD/T-F

Charger lorsqu'il est connecté à un chargeur

TYPE-CtripleUSBC/Type C vers USB

Interface Type-C, capable d'effacer les cartes

SD/T Flash/SM et autres cartes mémoire

Prend en charge le transfert USB et l'échange à chaud

(Adaptateur USB-C vers USB 3.0)

Prend en charge l'adaptateur USB Type-C vers USB OTG, prend en charge l'échange à chaud

*Environnement système : *Température de fonctionnement : 0 °C - 70 °C

Température de stockage : 10 °C - 90 °C

Humidité : 10%-90% non condensante

Système de support WINDOWS98SE/ME/2000/XP Linux2.4.X Mac OS 10.0

L'interface est-elle en version 2.0 ou 3.0 ? Veuillez vous

référer aux détails du produit acheté [lien du produit]

Vitesse de lecture et d'écriture 2.0 : débit de transfert jusqu'à 480 Mbit/s

Vitesse de lecture et d'écriture de 3.0 : jusqu'à un débit de transfert de

5.0 Gbit/s *Tous les produits ne nécessitent pas de pilotes, branchez et jouez

英語の取扱説明書

(複数カードリーダー版)

USB2.0/3.0入力 1/A1入力 1カードリーダー/ライター

USBインターフェースの4スロットフラッシュドライブで、SD/TFフラッシュ/SMカードやその他のメモリーカードを消去することができます。

フラッシュドライブ上のファイルを迅速に閲覧・編集でき、持ち運びも簡単です。ダウンロードやアップロードも可能です。

USBインターフェースは変異したマイクロポートをサポートしており、簡単に切断できます。

(SDカードリーダーのバージョン)

素材はPVCスタイルとアルミ合金スタイルに分かれています。

USBインターフェース。消去可能なSD/TF/Flash/SMカードやその他のメモリーカードは、フラッシュドライブ上でファイルを迅速に閲覧および編集できます。

持ち運びが簡単で、ダウンロードやアップロードが可能です。転送速度は最大480Mbpsです。

多機能拡張タングステンバージョン

USB3.0をサポートし、SD/TFカードの読み書きが可能です。2.0のUSBポートが2つあります。

TYPE-C転送をサポートしています

USB。ボディはアルミニウム合金製で、熱を素早く放散し、ドライバーは不要です。プラグアンドプレイの素材はアルミニウム合金です。

(OTGカードリーダーSD/TFバージョン)

コンピュータとOTG対応の電話をサポートしています。SD/TFフラッシュカードスロットを装備しています。

Zhi Te SD/T-F出版のアッシュカード

充電器に接続されているときに充電する

タイプCトリプルUSB/CタイプCからUSB

Type-Cインターフェースを備え、SDカード、TFフラッシュカード、SMカードなどのメモリーカードを消去することができます。

USB転送とホットスワップに対応しています

(USB-CからUSB 3.0へのアダプター)

USB Type-CからUSB OTGアダプターをサポートし、ホットスワップに対応しています。

*システム環境: *動作温度: 0°C~70°C

保管温度: 10°Cから90°C

湿度: 10%から90% (結露なし)

サポートシステム: WINDOWS 98SE/ME/2000/XP、Linux 2.4.X、Mac OS 10.0

インターフェースは2.0ですか、それとも3.0ですか? 購入した商品の詳細についてはリンクを参照してください。

2.0の読み書き速度: 最大480Mbit/sの転送速度

3.0の読み書き速度: 最大転送速度5.0Gbit/s

*すべての製品はドライバーを必要とせず、プラグアンドプレイです

Manuale di istruzioni in inglese

(Multi in un lettore di schede versione)

USB2.0/3.0IN 1/A1IN 1LETTORE/SCRITTORE DI SCHEDE

Chiavetta USB a 4 slot con interfaccia. Capace di cancellare schede SD/T Flash/SM e altre schede di memoria Sfoglia e modifica rapidamente i file direttamente sulla chiavetta USB. Facile da trasportare. Scarica e carica L'interfaccia USB supporta la porta Micro modificata, può essere facilmente scollegata

(Versione lettore SDcard)

I materiali sono divisi in stili di materiale PVC

e stili di materiale in lega di alluminio

Interfaccia USB. Schede SD/TFlash/SM e altre schede di memoria cancellabili. Consente di sfogliare e modificare rapidamente i file direttamente sull'unità flash

Facile da trasportare. Scarica e carica. Con una velocità di trasferimento fino a 480 Mbps

(Versione in tungsteno espansa multifunzionale)

Supporta USB3.0. lettura/scrittura schede SD/TF. due porte USB 2.0. e

supporta il trasferimento TYPE-C

USB. Il corpo è realizzato in lega di alluminio. Con dissipazione rapida del calore e senza necessità di guida.

Plug and play. Il materiale è lega di alluminio

(Lettore di schede OTG SD/TF versione)

Supporta computer e telefoni OTG. Equipaggiato con slot per schede flash SD/TF

Scheda di cenere di pubblicazione SD/T-F di Zhi Te

Carica quando collegato a un caricabatterie

TYPE-CtripleUSBC/Type Cto USB

Interfaccia Type-C, in grado di cancellare schede

SD/T Flash/SM e altre schede di memoria

Supporta il trasferimento USB e lo scambio a caldo

(Adattatore USBC a USB 3.0)

Supporta l'adattatore USB Type-C a USB OTG, supporta lo scambio a caldo

*Ambiente di sistema:*Temperatura di funzionamento:0°C-70°C

Temperatura di stoccaggio: 10°C-90°C

Umidità: 10%-90% non condensante

Sistema di supporto WINDOWS98SE/ME/2000/XP Linux2.4.X Mac OS 10.0

L'interfaccia è la 2.0 o la 3.0? Si prega

di fare riferimento ai dettagli del prodotto acquistato link

Velocità di lettura e scrittura 2.0: velocità di trasferimento fino a 480 Mbit/s

Velocità di lettura e scrittura di 3.0: fino a una velocità di trasferimento

di 5.0 Gbit/s *Tutti i prodotti non richiedono driver, plug and play

영어 취급 설명서

(한 카드 리더기 버전으로 다중)

·USB2.0/3.0IN 1/A1IN 1카드 리더/라이터

USB 인터페이스 4 슬롯 플래시 드라이브, SD/T 플래시/SM

카드 및 기타 메모리 카드 지우기 가능

플래시 드라이브에서 파일을 빠르게 찾아보고 편집할 수

있습니다. 휴대하기 쉽습니다. 다운로드 및 업로드

USB 인터페이스는 변형된 마이크로 포트를 지원하며 쉽게 분리할 수
있습니다.

(SD 카드 리더기 버전)

재료는 PVC 재질 스타일과 알루미늄

합금 재질 스타일로 나뉩니다.

USB 인터페이스. 지울 수 있는 SD/TFFlash/SM 카드 및 기타 메모리

카드에서 플래시 드라이브의 파일을 빠르게 찾아보고 편집할 수 있습니다.

휴대하기 쉽고, 다운로드 및 업로드가 가능하며 최대 480Mbps의 전송 속도를 제공합니다.

(다기능 확장 텡스텐 버전)

·USB3.0 지원. SD/TF 카드 읽기/쓰기. 2.0 USB 포트 2개.

TYPE-C 전송을

~~빠른 충전~~ 알루미늄 합금으로 만들어졌습니다. 빠른

열 방출 및 드라이버가 필요하지 않습니다.

플러그 앤 플레이 재질은 알루미늄 합금입니다.

(OTG 카드 리더 SD/TF 버전)

·컴퓨터와 OTG 휴대폰을 지원합니다. SD/TF 플래시 카드 슬롯이 장착되어 있습니다.

지 테 SD/T-F 출판물 카드

충전기에 연결되면 충전

TYPE-C 삼중 USB-C / Type C to USB

Type-C 인터페이스, SD/T 플래시/SM 카드 및

기타 메모리 카드 삭제 가능

·USB 전송 및 핫 스와핑을 지원합니다.

(USB-C to USB 3.0 어댑터)

·USB Type-C to USB OTG 어댑터를 지원하며, 핫스와핑을 지원합니다.

*시스템 환경: * 작동 온도: 0C-70C

보관 온도: 10°C-90°C

습도: 10%-90% 비응축

지원 시스템 WINDOWS98SE/ME/2000/XP Linux2.4.X Mac OS 10.0

인터페이스가 2.0인지 3.0인지 확인해 주세요. 구매하신

제품 링크의 세부 정보를 참조하세요.

2.0 읽기 및 쓰기 속도: 최대 480Mbit/s 전송 속도

3.0 읽기 및 쓰기 속도: 최대 5.0Gbt/s 전송 속도

* 모든 제품은 드라이버가 필요하지 않으며 플러그 앤

플레이입니다.

Engelsk bruksanvisning

(Flera i en kortläsarversion)

USB2.0/3.0IN 1/A1IN 1KORTLÄSARE/SKRIVARE

USB-gränssnitt 4-fack flash-enhet. Kan radera

SD/T Flash/SM-kort och andra minneskort.

Kan snabbt bläddra och redigera filer direkt på flash-enheten.

Lätt att bära. Ladda ner och ladda upp.

USB-gränssnittet har stöd för en muterad mikroport, som enkelt kan kopplas bort.

(SD-kortläsarens version)

Materialen är indelade i

PVC-materialsstilar och aluminiumlegeringsmaterialsstilar.

Gränssnitt för USB.raderbara SD/TFlash/SM-kort och andra minneskort Kan

snabbt bläddra och redigera filer direkt på flash-enheten

Lätt att bära. Ladda ner och ladda upp. Med en överföringshastighet på upp till 480 Mbps.

(Multifunktionell utvidgad tungstenversion)

Stöder USB3.0.läs/skriv SD/TF-kort.två USB-portar av 2.0.och

stöder TYPE-C-överföring

USB. Kroppen är gjord av aluminiumlegering. Med

snabb värmeavledning och inget behov av körning.

Plug and play Material är aluminiumlegering.

(OTG-kortläsare SD/TF-version)

Stöder datorer och OTG-telefoner. Utrustad med SD/TF-flashminneskortplatser.

Zhi Te SD/T-F-publikations ask kort

Laddas när den är ansluten till en laddare.

TYPE-C trippel USB/C/Type C till USB

Typ-C-gränssnitt, som kan radera SD/T

Flash/SM-kort och andra minneskort

Stöder USB-överföring och varmbyte

(USBC till USB3.0 adapter)

Stöder USB Type-C till USB OTG-adapter, stöder hot swapping.

*Systemmiljö:*Driftstemperatur:0C-70C

Förvaringstemperatur: 10C-90C

*Fuktighet: 10%-90% icke-kondenserande

Stöd systemWINDOWS98SE/ME/2000/XPLinux2.4.XMacOS10.0

Är gränssnittet 2.0 eller 3.0?

Se produktdetaljerna på köplänken.

2.0 Läs- och skrivhastighet: upp till 480 Mbit/s överföringshastighet

*3.0 läshastighet och skrivhastighet: upp till en överföringshastighet på 5.0

Gbit/s *Alla produkter kräver inte drivrutiner, plug and play

anglický návod k použití

(Multi v jednom čtečce karet)

USB2.0/3.0IN 1/AIN 1CTEČKA/ZÁPISOVAC KART

USB rozhraní 4-slotová flash disketa. Schopná mazání

SD/T Flash/SM karet a dalších paměťových karet

Rychlé procházení a úprava souborů přímo na

flash disku. Snadné přenášení. Stahování a nahrávání.

Rozhraní USB podporuje modifikovaný Micro port, který lze snadno odpojit.

(Verze čtečky SD karet)

Materiály jsou rozděleny do stylů z

PVC a stylů z hliníkové slitiny.

Rozhraní USB. Mazatelné SD/TFlash/SM karty a další paměťové karty. Umožňuje rychlé procházení a úpravu souborů přímo na flash disku.

Snadno přenosný. Stahujte a nahrávejte s přenosovou rychlostí až 480 Mb/s

(Vícefunkční rozšířená verze z wolframu)

Podpora USB 3.0. Čtení/zápis SD/TF karet. Dva USB porty 2.0.

podporuje přenos typu C

USB. Tělo je vyrobeno z hliníkové slitiny. S

rychlým odvodem tepla a bez nutnosti instalace.

Zapojte a hrajte. Materiál je hliníková slitina.

(OTGcard čtečka SD/TF verze)

Podporuje počítače a telefony s OTG. Vybaven sloty pro SD/TF flash karty

Zhi Te SD/T-F publikací karta

Nabíjet, když je připojen k nabíječce

TYPE-CtrojitýUSB-C/Typ C na USB

Rozhraní typu C, schopné mazání SD/T

Flash/SM karet a dalších paměťových karet

Podporuje přenos přes USB a horkou výměnu

(Adaptér USB-C na USB 3.0)

Podporuje adaptér USB Type-C na USB OTG, podporuje výměnu za tepla

*Provozní prostředí: *Provozní teplota: 0 °C - 70 °C

Teplota skladování: 10 °C - 90 °C

Vlhkost: 10 % - 90 % nekondenzující

Podpora systému WINDOWS98SE/ME/2000/XP Linux2.4.X Mac OS 10.0

Je rozhraní 2.0 nebo 3.0? Prosím, podívejte

se na podrobnosti zakoupeného produktu link

Rychlost čtení a zápisu 2.0: až 480 Mbit/s přenosová rychlost

3.0 rychlost čtení a zápisu: až 5.0 Gbt/s

*Všechny produkty nevyžadují ovladač, plug and play

دليل التعليمات باللغة الإنجليزية

(نسخة قارئ بطاقات متعدد في واحد)

قارئ/ كاتب البطاقات 1/1A1IN 1/3.0IN USB2.0

قادر USB محرك أقراص فلاش بـ 4 فتحات بواجهة

وبطاقات الذاكرة الأخرى SD/T Flash/SM على مسح بطاقات

يمكنك تصفح وتعديل الملفات بسرعة مباشرة على

محرك أقراص فلاش سهل الحمل. تنزيل وتحميل

منفذاً صغيراً متغيراً، ويمكن فصله بسهولة USB يدعم واجهة

(SD نسخة قارئ بطاقة)

تنقسم المواد إلى أنماط من مادة

وأنماط من مادة سبائك الألومنيوم PVC

القابلة للمسح وبطاقات الذاكرة الأخرى يمكن SD/TFlash/SM بطاقات USB واجهة

تصفحها وتحرير ملفات مباشرة على محرك أقراص فلاش بسرعة

سهل الحمل. التنزيل والتحميل. بمعدل نقل يصل إلى 480 ميجابايت في الثانية

(نسخة تنجستن موسعة متعددة الوظائف)

USB 2.0 منفذين SD / TF. قراءة / كتابة بطاقات USB3.0 يدعم

C يدعم نقل النوع

مصنوع الجسم من سبيكة الألومنيوم. مع USB.

تبريد سريع للحرارة ولا حاجة إلى تشغيل

توصيل وتشغيل المادة هي سبيكة الألومنيوم

(SD/TF نسخة) OTG قارئ بطاقة

SD / TF مزود بفتحات بطاقات OTG يدعم أجهزة الكمبيوتر والهواتف التي تدعم

اش SD/T-Fpublication Zhi Te بطاقة اس

الشحن عند توصيله بشاحن

USB إلى C نوع/USB ثلاثي-C-نوع

قادرة على مسح ، C واجهة من نوع

وبطاقات الذاكرة الأخرى SD/T Flash/SM بطاقات

والتبديل الساخن USB يدعم نقل

(USB 3.0 إلى USB-C محول)

يدعم التبديل الساخن ، USB OTG إلى C من النوع USB يدعم محول

بيئة النظام: * درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية - 70 درجة مئوية

درجة حرارة التخزين: 10 درجة مئوية - 90 درجة مئوية

الرطوبة: 10% - 90% غير متكيف

S10.0 ماك X.0 لينكس 2.4/XP/ME/2000/SE/98 WINDOWS نظام الدعم

هل الواجهة 2.0 أو 3.0؟ يرجى الرجوع

link إلى تفاصيل المنتج الذي تم شراؤه

سرعة القراءة والكتابة 2.0: تصل إلى 480 ميجابايت / ثانية من معدل النقل

سرعة القراءة والكتابة 3.0: تصل إلى معدل نقل 5.0 جيجابايت/ثانية

جميع المنتجات لا تتطلب برامج تشغيل، توصيل واستخدام *

Instrukcja obsługi w języku angielskim

(Wersja wielokrotna w jednym czytniku kart)

USB2.0/3.0IN 1/A1IN 1CZYTNIK/ZAPISYWACZ KART

Stacja dokująca USB z 4 gniazdami na karty flash.

Możliwość kasowania kart SD/T Flash/SM i innych kart pamięci.

Szybkie przeglądanie i edycja plików bezpośrednio na

pendrive'ie. Łatwy do przenoszenia. Pobieranie i przysyłanie

Interfejs USB obsługuje zmodyfikowane gniazdo Micro, można je łatwo odłączyć

(Wersja czytnika kart SD)

Materiały są podzielone na style z

PVC i style z aluminium.

Interfejs USB. Możliwość szybkiego przeglądania i edycji plików

bezpośrednio na karcie SD/TFlash/SM i innych kartach pamięci.

Łatwy do przenoszenia. Pobieranie i przysyłanie. Z prędkością transferu do 480 Mb/s

(Wersja rozszerzona z wolframu wielofunkcyjna)

Obsługuje USB 3.0. odczyt/zapis kart SD/TF. dwa porty USB 2.0. i

obsługuje transfer TYPE-C

USB. Obudowa wykonana jest z aluminium.

Szybkie odprowadzanie ciepła, bez konieczności sterowania.

Podłącz i używaj. Materiał: stop aluminium

Czytnik kart OTG SD/TF

Obsługuje komputery i telefony OTG. Wyposażony w gniazda kart flash SD/TF

Zhi Te SD/T-Fpublikacja karta kredytowa

Ładuj, gdy podłączony do ładowarki

Typ-C potrójny USB-C / Typ-C do USB

Interfejs typu C, zdolny do kasowania kart

SD/T Flash/SM i innych kart pamięci

Obsługuje transfer USB i wymianę na gorąco

(Prześciółka USB-C do USB 3.0)

Obsługuje adapter USB typu C do USB OTG, obsługuje wymianę w gorącym stanie

*Środowisko systemowe: *Temperatura pracy: 0°C-70°C

Temperatura przechowywania: 10°C-90°C

Wilgotność: 10%-90% bez kondensacji

System wsparcia WINDOWS98SE/ME/2000/XP Linux2.4.X Mac OS 10.0

Czy interfejs jest w wersji 2.0 czy 3.0?

Proszę zapoznać się ze szczegółami zakupionego produktu link

Prędkość odczytu i zapisu 2.0: do 480 Mbit/s szybkości transferu

Prędkość odczytu i zapisu 3.0: do szybkości transferu 5.0

Gb/s *Wszystkie produkty nie wymagają sterowników, podłącz i graj

Engelse handleiding

(Multi-in-een kaartlezer versie)

USB2.0/3.0 IN 1/A1 IN 1 KAARTLEZER/SCHRIJVER

USB-interface met 4 slots voor een flashdrive, in staat

om SD/T Flash/SM-kaarten en andere geheugenkaarten te wissen.

Je kunt snel bestanden doorbladeren en bewerken rechtstreeks op

de USB-stick. Gemakkelijk mee te nemen, downloaden en uploaden.

USB-interface ondersteunt gemuteerde Micro-poort, kan eenvoudig worden losgekoppeld.

(SD-kaartlezerversie)

De materialen zijn onderverdeeld

in PVC-materiaalstijlen en aluminiumlegering-materiaalstijlen.

USB-interface. Wisbare SD/TF/Flash/SM-kaarten en andere geheugenkaarten kunnen snel bestanden direct op de flashdrive doorbladeren en bewerken.

Gemakkelijk mee te nemen. Downloaden en uploaden. Met een overdrachtssnelheid tot 480 Mbps.

(Multifunctionele uitgebreide tungsten versie)

Ondersteunt USB3.0. Lezen/schrijven SD/TF-kaarten. Twee USB-poorten van 2.0. En ondersteunt TYPE-C-overdracht

USB. De behuizing is gemaakt van aluminiumlegering.

Met snelle warmteafvoer en geen noodzaak voor

aandrijving. Plug and play Materiaal is aluminiumlegering.

(OTG-kaartlezer SD/TF-versie)

Ondersteunt computers en OTG-telefoons. Voorzien van SD/TF-flashkaartsleuven.

Zhi Te SD/T-F publicatie askaart

Opladen wanneer aangesloten op een oplader

TYPE-C drievoudige USB C/Type C naar USB

Type-C interface, in staat om SD/T

Flash/SM-kaarten en andere geheugenkaarten te wissen

Ondersteunt USB-overdracht en hot swapping

(USBC naar USB3.0 adapter)

Ondersteunt USB Type-C naar USB OTG-adapter, ondersteunt hot swapping.

*Systeemomgeving: *Bedrijfstemperatuur: 0C-70C

Opslagtemperatuur: 10C-90C

*Luchtvochtigheid: 10%-90% niet-condenserend

Ondersteuningssysteem WINDOWS98SE/ME/2000/XPLinux2.4.XMacOS10.0

Is de interface 2.0 of 3.0? Raadpleeg

de details van de gekochte productlink.

2.0 lees- en schrijfsnelheid: tot 480 Mbit/s overdrachtssnelheid

* 3.0 lees- en schrijfsnelheid: tot een overdrachtssnelheid van 5.0 Gbit/s

* Alle producten hebben geen stuurprogramma's nodig, plug and play

Magyar használati útmutató

(Több az egyben kártyaolvasó verzió)

USB2.0/3.0IN1/A1IN1KÁRTYAOLVASÓ/ÍRÓ

USB interfész 4-slotos flash meghajtó. Képes SD/T

Flash/SM kártyák és más memóriakártyák törlésére.

A fájlokat közvetlenül a flash meghajtón böngészheti és

szerkesztheti Gyorsan letölthető és feltölthető, könnyen hordozható

Az UsB interfész támogatja a mutált Micro portot. Könnyen leválasztható.

(SD kártyaolvasó verzió)

Az anyagok PVC anyagstílusokra és

alumíniumötvözet anyagstílusokra vannak osztva.

USB interfész. Törölhető SD/T Flash/SM kártyák és egyéb memóriakártyák

Gyorsan böngészhet és szerkeszthet fájlokat közvetlenül a flash meghajtón

Könnyen hordozható, letölthető és feltölthető. Akár 480 Mbps átviteli sebességgel.

(Többfunkciós kibovíített volfrám változat)

Támogatja az USB3.0-t, olvas/ír SD/TF kártyákat. Két

2.0-s USB-port, és támogatja a TYPE-C átvitelt.

USB. A ház alumíniumötvözetből készült. Gyors

hoelvezetéssel és meghajtó nélküli. Csatlakoztassa

és használja. Az anyag alumíniumötvözet.

(OTG kártyaolvasó SD/TF verzió)

Támogatja a számítógépeket és az OTG-telefonokat. SD/TF flash kártya

foglalatokkal felszerelt Zhi Te SD/T-F kiadvány hamu kártya

Töltés csatlakoztatott töltővel

(C-típusú hármás USB C/C-típusú USB-re)

Típus-C interfész, amely képes SD/T Flash/SM

kártyák és egyéb memóriakártyák törlésére.

Támogatja az USB átvitelt és a hot swappingot.

(USBC-USB3.0 adapter)

Támogatja az USB Type-C - USB

OTG adaptert, támogatja a hot swapping-et

*Rendszerkörnyezet*Üzemi hőmérséklet: 0C-70C Tárolási hőmérséklet:

10C-90C *Páratartalom 10%-90% nem kondenzálódó

Tű támogatásWINDOWS98SE/ME/2000/XPLinux2.4.XMacOS10.0

A megvásárolt termék linkjében található részletek

alapján az interfész 2.0 vagy 3.0.

2.0 olvasási és írási sebesség: akár 480 Mbit/s átviteli sebesség

*3.0 olvasási és írási sebesség: akár 5.0 Gbit/s átviteli

sebesség *Minden termékhez illeszto program szükséges, plug and play

Manual de instruções em inglês

(Leitor de cartões multifuncional)

USB2.0/3.0IN1/A1IN1LEITOR/GRAVADOR DE CARTÕES

Interface USB de 4 ranhuras para pen drives. Capaz de

apagar cartões SD/T Flash/SM e outros cartões de memória.

Pode navegar e editar ficheiros diretamente na pen USB de forma rápida e fácil. Fácil de transportar, descarregar e carregar.

A interface UsB suporta portas Micro mutadas. Pode ser facilmente desligada.

(Leitor de cartão SD versão)

Os materiais são divididos em estilos de material de

PVC e estilos de material de liga de alumínio

Interface USB. Cartões SD/T Flash/SM apagáveis e outros cartões de memória.

Pode navegar e editar rapidamente ficheiros diretamente na unidade flash.

Fácil de transportar, descarregar e carregar. Com uma taxa de transferência de até 480Mbps.

(Versão multifuncional expandida de tungstênio)

Suporta USB3.0, leitura/gravação de cartões SD/TF. Duas

portas USB 2.0 e suporta transferência TYPE-C.

O corpo é feito de liga de alumínio. com

rápida dissipação de calor e sem necessidade de condução.

plug and play Material é liga de alumínio

(Leitor de cartões OTG SD/TF)

Suporta computadores e telemóveis OTG. Equipado com ranhuras para

cartões SD/TF Zhi Te SD/T-F cartão de publicação ash

Carregue quando ligado a um carregador.

(TYPE-C triplo USB C/Tipo C para USB)

Interface Tipo-C, capaz de apagar cartões SD/T

Flash/SM e outros cartões de memória.

Suporta transferência USB e hot swapping.

(Adaptador USBC para USB3.0)

Suporta adaptador USB Tipo-C para USB OTG,

suporta troca a quente *Ambiente do

sistema*Temperatura de operação: 0C-70C Temperatura de

armazenamento: 10C-90C *Umidade 10%-90% sem condensação

Suporta sistemas operacionais WINDOWS98SE/ME/2000/XP, Linux 2.4.X e Mac OS 10.0.

A interface é 2.0 ou 3.0? Por favor,

consulte os detalhes do produto adquirido no link.

2.0 velocidade de leitura e escrita: taxa de transferência de até 480 Mbit/s

*3.0 velocidade de leitura e escrita: até uma taxa de transferência

de 5.0Gbt/s *Todos os produtos não requerem drivers, plug and play

Εγχειρίδιο οδηγιών στα Αγγλικά

(Πολλαπλή σε μία έκδοση αναγνώστη καρτών)

USB2.0/3.0IN1/A1IN1KAPTOANAGNΩΣΤΗΣ/ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Διεπαφή USB 4-slot flash drive. Ικανό να διαγραφεί

κάρτες SD/T Flash/SM και άλλες κάρτες μνήμης.

Μπορείτε να περιηγηθείτε και να επεξεργαστείτε γρήγορα αρχεία απευθείας

στη μονάδα flash Ευκόλο στη μεταφορά, λήψη και μεταφόρτωση

Η διεπαφή Usb υποστηρίζει μεταλλαγμένη θύρα Micro. μπορεί να αποσυνδεθεί εύκολα.

(Αναγνώστης κάρτας SD)

Τα υλικά χωρίζονται σε στυλ υλικού

PVC και στυλ υλικού κράματος αλουμινίου.

USB διασύνδεση. Εγγραφίμες κάρτες SD/T Flash/SM και άλλες κάρτες μνήμης Μπορείτε

να περιηγηθείτε γρήγορα και να επεξεργαστείτε αρχεία απευθείας στη μονάδα flash

Ευκόλη μεταφορά, λήψη και μεταφόρτωση. Με ρυθμό μεταφοράς έως και 480Mbps.

(Πολυλειτουργική έκτεταμένη έκδοση βολφραμίου)

Υποστηρίζει USB3.0, κάρτες αναγνώσης/εγγραφής SD/TF. δύο θύρες

USB 2.0 και υποστηρίζει μεταφορά TYPE-C

USB. Το σώμα είναι κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου.

Με γρήγορη απαγωγή θερμότητας και χωρίς ανάγκη οδήγησης.

Plug and play Το υλικό είναι κράμα αλουμινίου

(OTG αναγνώστης καρτών SD/TF έκδοση)

Υποστηρίζει υπολογιστές και τηλέφωνα OTG. Εξοπλισμένο με υποδοχές κάρτας

SD/TF flash Zhi Te SD/T-F δημοσίευση κάρτας ash

Φορτίστε όταν είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή

(ΤΥΠΟΣ-Τριπλό USB C/Τύπος C σε USB

Συνδεση Type-C, ικανή να διαγραφεί κάρτες

SD/T Flash/SM και άλλες κάρτες μνήμης

Υποστηρίζει μεταφορά USB και εναλλαγή έν θερμω

(Ανταλλάκτης USBC σε USB3.0)

Υποστηρίζει προσαρμογέα USB Type-C σε

USB OTG, υποστηρίζει εναλλαγή έν

θερμω *Περιβαλλον συστήματος *Θερμοκρασία λειτουργίας: 0C-70C Θερμοκρασία

αποθήκευσης: 10C-90C *Υγρασία 10%-90% χωρίς συμπύκνωση

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: WINDOWS98SE/ME/2000/XP, Linux2.4.X, Mac OS10.0

Η διεπαφή είναι 2.0 ή 3.0; Ανατρεξτε

στις λεπτομέρειες του συνδεσμού του αγορασμένου προϊόντος.

2.0 Ταχύτητα αναγνώσης και εγγραφής: έως 480Mbit/s ρυθμός μεταφοράς

*3.0 ταχύτητα αναγνώσης και εγγραφής: έως ρυθμό μεταφοράς 5.0Gbt/s *Όλα

τα προϊόντα δεν απαιτούν προγράμματα οδήγησης, plug and play

Dansk instruktionsmanual

(Multi i én kortlæser version)

USB2.0/3.0IN1/A1IN1CARDREADER/WRITER

USB-interface 4-slot flashdrev. Kan slette

SD/T Flash/SM-kort og andre hukommelseskort.

Kan hurtigt gennemse og redigere filer direkte på

flashdrevet. Nem at bære, downloade og uploade.

USB-interfacet understøtter muteret mikroport. Kan nemt frakobles.

(SD-kortlæser version)

Materialerne er opdelt i

PVC-materialestilarter og aluminiumlegeringsmaterialestilarter.

USB-interface. Sletbare SD/T Flash/SM-kort og andre hukommelseskort. Kan

hurtigt gennemse og redigere filer direkte på flashdrevet.

Nem at bære, downloade og uploade. Med en overførselshastighed på op til 480 Mbps.

(Multifunktionel udvidet wolframversion)

Understøtter USB3.0, læs/skriv SD/TF-kort. To USB-porte

af 2.0 og understøtter TYPE-C-overførsel.

USB. Kroppen er lavet af aluminiumlegering. Med

hurtig varmeafledning og ingen grund til kørsel.

Plug and play Materiale er aluminiumlegering.

(OTG-kortlæser SD/TF-version)

Understøtter computere og OTG-telefoner. Udstyret

med SD/TF-flashkortstik Zhi Te SD/T-F-publikationsash-kort

Oplad når den er tilsluttet en oplader

(TYPE-C-tripel USB C/Type C til USB

Type-C-interface, der kan slette SD/T

Flash/SM-kort og andre hukommelseskort.

Understøtter USB-overførsel og hot swapping.

(USBC til USB3.0 adapter)

Understøtter USB Type-C til

USB OTG-adapter, understøtter hot

swapping *Systemmiljø*Driftstemperatur: 0C-70C Opbevaringstemperatur:

10C-90C *Fugtighed 10%-90% ikke-kondenserende

Supportssystem WINDOWS98SE/ME/2000/XP Linux 2.4.X Mac OS 10.0

Er interfacet 2.0 eller 3.0? Se

venligst detaljerne på det købte produktlink.

2.0 Læse- og skrivehastighed: op til 480 Mbit/s overførselshastighed

*3.0 læse- og skrivehastighed: op til en overførselshastighed på 5.0

Gbit/s *Alle produkter kræver ikke drivere, plug and play